

SA3

Une longueur d'avance

• 70P ou 70E



CE

• 35P ou 35E



CE

• 25P



CE

+

Caractéristiques



- Les tamis séparateur Sponge Jet® 70-35-25 sont certifiées **CE** et distribuées en **exclusivité** par la société **SA3**.
- Les **35P** ou **35E** sont les plus populaires et les plus polyvalents. Le débit d'abrasif Sponge Média correspond à celui d'une **unité de projection 170-SJ**.
- Les **70P** et **70E** sont adaptés pour prendre en charge un **unité de projection 470-SJ** ou deux unités de projection **170-SJ**.
- Le **25P** léger et très mobile, est prévu pour l'**unité de projection RASP Xtreme** qui permet une utilisation à l'intérieur des réservoirs car il passe à travers un trou d'homme de **Ø 60 cm**.

Réduction de la
consommation
des médias

Conception à
rendement
élevé

2 Technologies,
électrique « E » ou
pneumatique « P »

Spécifications

- Réduit efficacement la consommation d'abrasif et les émissions de poussière, en séparant en 3 flux les déchets surdimensionnés, les **Sponge Média** réutilisables et les poussières.
- Système à **4 roues intégrées avec verrouillage** des roues.
- Filtre Régulateur Lubrificateur pour le tamis à énergie pneumatique.
- Tamisage par **Grilles successives en Inox**.

Fonctionnalités

- Conception à **rendement élevé**.
- Possibilité de **prendre en charge une ou deux unités** d'alimentation par tamis (70P ou 70E)
- **Raccordement facile** à une alimentation existante sur les chantiers.
- Vitesse de traitement et **efficacité de séparation maximale**.
- **2 Grilles Inox** de tamisage : 1.2 mm et 6,7 mm.
- **Option** : Couvercle pour le système avec dépression ou aspiration.